

55 - 75 - 90 kW

## Skruekompressor remtrukket

### Den pålidelige skruekompressor

Høj nyttevirkning under alle driftsforhold, reduceret omdrejningshastighed, lavt lydniveau og øget pålidelighed.

MSD er videreudviklingen af den driftssikre lillebror MSC som har været på markedet de sidste 3 år. MSD findes i størrelsen 55-90 kW og tryk op til 13 bar. Denne serie af kompressorer kendetegnes ved meget høj driftssikkerhed og let vedligehold. MSD fås også som frekvensreguleret.

**EI-motor** med støbejernsafskærmning, Klasse F, IP55 beskyttelse, høj ydelse samt lav driftstemperatur.

**Kabinettet** har helt fri bagside, hvilket gør den ideel til at placere helt tæt på en væg, har desuden let adgang til samtlige interne komponenter under vedligehold.

**Lyddæmpet** drift. Så lavt støjniveau, at enheden kan installeres lige ved arbejdspladsen.

**ES 3000 styring** - Elektronisk styring der bl.a. overvåger Kompressorens tilstand, regulerer tomgangsforbruget alt efter driftsform, visning af både totaltimer og belasttimer, visning/logning af eventuelle fejlmeddelelser, indbygget ugeur. Kort sagt en styring der varetager både kompressorens og kundens interesser.



Type														
		bar	psi	HP	kW	m <sup>3</sup> /1'	m <sup>3</sup> /h	cfm			dB (A)	gas	L	
MSD 55/8	4152001118	8	116	75	55	10,180	611	359	69	1 1/2"	1100	1930	1765	1075
MSD 55/10	4152001119	10	145	75	55	8,850	531	313	69	1 1/2"	1100	1930	1765	1075
MSD 55/13	4152001120	13	188	75	55	7,150	429	252	69	1 1/2"	1100	1930	1765	1075
MSD 75/8	4152001166	8	116	100	75	13,880	833	490	69	1 1/2"	1100	1930	1765	1125
MSD 75/10	4152001122	10	145	100	75	11,860	712	419	69	1 1/2"	1100	1930	1765	1125
MSD 75/13	4152001123	13	188	100	75	10,480	629	370	69	1 1/2"	1100	1930	1765	1125
MSD 90/8	4152001124	8	116	125	90	14,980	899	529	70	1 1/2"	1100	1930	1765	1175
MSD 90/10	4152001125	10	145	125	90	13,020	781	460	70	1 1/2"	1100	1930	1765	1175
MSD 90/13	4152001126	13	188	125	90	11,340	680	321	70	1 1/2"	1100	1930	1765	1175
<b>Tilvalg</b>														
MSD 55÷90	-	MULTIKONTROL Version												
MSD 55÷90	-	Special spænding (volt og frekvens)												

**NOTE:**

- Alle enheder leveres med olie.
- Effektiv luftydelse og lydniveau er målt efter ISO-1217 og CAGI PNEUROP.
- Elmotor IP 55.