

22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW

Skruekompressor remtrukket

Den pålidelige skruekompressor

Pålidelighed som følge af et gennemtænkt design, højtudviklede komponenter og enkel montering. Miljøvenlig, gennem det lave lyd-niveau og elmotorens automatiske stop.

Den driftssikre kompressor MSC blev introduceret i 2002 og har siden bevist sit værd som værende pålidelig. MSC findes i størrelsen 22-75 kW med tryk op til 13 bar. Denne serie af kompressorer kendetegnes ved meget høj driftssikkerhed og let vedligehold. MSC fås også som frekvensreguleret.

El-motor med støbejernsafskærmning, Klasse F, IP55 beskyttelse, høj ydelse samt lav driftstemperatur.

Kabinettet sikrer let adgang til samtlige interne komponenter under vedligehold.

Lyddæmpet

MSC-serien benytter den specielle ventilatorskærm for at sænke lyd-niveauet væsentligt. Den specielle kappe omkring elmotoren, som tvinger køleluften rundt i kompressoren, gør vibrationerne i kabinettet færre, med mindre resonans og derved lavere lyd-niveau til følge.

ES 3000 styring - Elektronisk styring der bl.a. overvåger Kompressorens tilstand, regulerer tomgangsforbruget alt efter driftsform, visning af både totaltimer og belasttimer, visning/logning af eventuelle fejlmeddelelser, indbygget ugeur. Kort sagt en styring der varetager både kompressorens og kundens interesser.



Type	Barcode	Pressure		Power		Flow			dB (A)	Gas	Dimensions			Kg
		bar	psi	HP	kW	m ³ /1'	m ³ /h	cfm			L	W	H	
MSC 22/8	4152000603	8	116	30	22	3,920	236	139	68	1 1/4"	1100	1390	1545	690
MSC 22/10	4152000604	10	145	30	22	3,270	196	116	68	1 1/4"	1100	1390	1545	690
MSC 22/13	4152000605	13	188	30	22	2,470	148	87	68	1 1/4"	1100	1390	1545	690
MSC 30/8	4152000612	8	116	40	30	4,900	294	173	69	1 1/4"	1100	1390	1545	695
MSC 30/10	4152000613	10	145	40	30	4,310	259	152	69	1 1/4"	1100	1390	1545	695
MSC 30/13	4152000614	13	188	40	30	3,460	208	122	69	1 1/4"	1100	1390	1545	695
MSC 37/8	4152000621	8	116	50	37	6,080	365	215	70	1 1/4"	1100	1390	1545	715
MSC 37/10	4152000622	10	145	50	37	5,540	332	196	70	1 1/4"	1100	1390	1545	715
MSC 37/13	4152000623	13	188	50	37	4,250	255	150	70	1 1/4"	1100	1390	1545	715
MSC 45/8	4152000630	8	116	60	45	7,790	467	275	71	1 1/2"	1100	1390	1805	790
MSC 45/10	4152000631	10	145	60	45	6,810	409	240	71	1 1/2"	1100	1390	1805	790
MSC 45/13	4152000632	13	188	60	45	5,710	343	202	71	1 1/2"	1100	1390	1805	790
MSC 55/8	4152000639	8	116	75	55	8,630	518	305	71	1 1/2"	1100	1640	1805	810
MSC 55/10	4152000640	10	145	75	55	7,800	468	275	71	1 1/2"	1100	1640	1805	810
MSC 55/13	4152000641	13	188	75	55	6,420	385	227	71	1 1/2"	1100	1640	1805	810
MSC 75/8	4152000850	8	116	100	75	11,340	680	400	74	1 1/2"	1100	1930	1765	980
MSC 75/10	4152000851	10	145	100	75	10,500	630	371	73	1 1/2"	1100	1930	1765	980
MSC 75/13	4152000852	13	188	100	75	8,715	523	308	73	1 1/2"	1100	1930	1765	980

Tilvalg

MSC 22÷75	-	MULTIKONTROL Version
MSC 22÷75	-	Special spænding (volt og frekvens)

NOTE:

- Alle enheder leveres med olie.
- Effektiv luftydelse og lyd-niveau er målt efter ISO-1217 og CAGI PNEUROP.
- Elmotor IP 55.