

Oliefri stempelkompressorer Extreme 12 volt / 24 volt



Extreme 2 - 12 volt

Oliefri stempelkompressor på beholder

Slagvolumen	100	l/min.
Eff. Luftydelse	70	l/min.
Maks. tryk:	8	bar
EI-motor	0,45	kW
Omdrejninger:	2800	rpm
Elforbrug:	17	ampere
Lydniveau:	72	dB(A)
Beholder volumen:	5	liter
Dimensioner LxBxH:	410 x 150 x 390	mm
Vægt:	11	kg
Pris:	3.850,00	DKK
Leveringstid:	Lager	



Extreme 2 - 12 / 24 volt

Oliefri stempelkompressor på beholder

Slagvolumen	12V=60 / 24V=120	l/min.
Eff. Luftydelse	12V=42 / 24V=84	l/min.
Maks. tryk:	8	bar
EI-motor	0,35	kW
Omdrejninger:	12V=1650 / 24V=3300	rpm
Elforbrug:	17	ampere
Lydniveau:	74	dB(A)
Beholder volumen:	5	liter
Dimensioner LxBxH:	410 x 150 x 390	mm
Vægt:	11	kg
Pris:	3.850,00	DKK
Leveringstid:	Lager	



Extreme 3 - 12 volt

Oliefri stempelkompressor på beholder

Slagvolumen	250	l/min.
Eff. luftydelse	175	l/min.
Maks. tryk:	10	bar
EI-motor:	0,8	kW
Omdrejninger:	2400	rpm
Elforbrug:	85	ampere
Lydniveau:	72	dB(A)
Beholder volumen:	7	liter
Dimensioner LxBxH:	410 x 400 x 400	mm
Vægt:	22	kg
Pris:	8.300,00	DKK
Leveringstid:	Lager	



Extreme 3 - 24 volt

Oliefri stempelkompressor på beholder

Slagvolumen	250	l/min.
Eff. luftydelse	175	l/min.
Maks. tryk:	10	bar
EI-motor:	0,8	kW
Omdrejninger:	2600	rpm
Elforbrug:	85	ampere
Lydniveau:	72	dB(A)
Beholder volumen:	7	liter
Dimensioner LxBxH:	410 x 400 x 400	mm
Vægt:	22	kg
Pris:	8.300,00	DKK
Leveringstid:	Lager	

Optioner for Extreme 3:

- Montage af ørkenfilter og ombygning af ind sugning, for bedre beskyttelse ved støvede omgivelser

* = Alle priser er ekskl. moms og levering