



Sil-Dry

Den nye serie af oliefri kompressorer til dental-, hospital- og laboratoriebrug.

Kompressoren er en nyudviklet 100% oliefri kompressorblok med vægt på støjniveauet. Den kompletterer den større serie af oliefri kompressorer kaldet MedicAir.

Kompressorblokken er 100% oliefri og fås med 0,55 eller 0,75 kW motor. Maks. trykket er 8 bar og de fås med og uden adsorptionstørrer for tørring af trykluften.t.

Lydniveau 55 dB(A)

Lydniveauet på bare 55 dB(A) gør det bl.a. muligt at installere kompressoren direkte ved slutbruger uden at det generer væsentligt.

Helt ren trykluft

Trykluften er helt ren for vand, olie og partikler. Takket være den 100% oliefrie kompressor, adsorptionstørrer med trykdugpunkt - 20C og specialbehandlet trykluftbeholder er der praktisk taget ingen forureningskilder fra anlægget.

Kompakt

Kompressorerne forefindes i følgende udførelser:

- **OF 550** - kompressor 0,55 kW på 24 liter beholder
- **OF 750** - kompressor 0,75 kW på 24 liter beholder
- **OF 550** - kompressor 0,55 kW og adsorptionstørrer på 24 liter beholder
- **OF 750** - kompressor 0,75 kW og adsorptionstørrer på 24 liter beholder
- **OF 550** – 2 x kompressor 0,55 kW på 50 liter beholder
- **OF 750** – 2 x kompressor 0,75 kW på 50 liter beholder
- **OF 550** – 2 x kompressor 0,55 kW og adsorptionstørrer på 50 liter beholder
- **OF 750** – 2 x kompressor 0,75 kW og adsorptionstørrer på 50 liter beholder

Alle modeller leveres med filterregulator for indstilling af afgangstryk fra 0-8 bar. 230 volt og 1400 omdrejninger elmotor

Model	Adsorptions-tørrer integreret	Blok	Luftydelse ved 5 bar l/min.	Beholder volumen liter	Lydniveau dB(A)	Elmotor nom. kW	Dimensioner			Vægt kg	Listepris DKK 01-10-2011
							Længde mm	Bredde mm	Højde mm		
OF 550-24F-0,75M		OL 55	60	24	55	0,55	400	450	560	58	7.245
OF 750-24F-1M		OL 75	85	24	55	0,75	400	450	580	60	8.100
OF 550-24F-FM-0,75M	JA	OL 55	60	24	55	0,55	500	450	560	67	13.500
OF 750-24F-FM-1M	JA	OL 75	85	24	55	0,75	500	450	580	69	15.300
Dobbeltanlæg											
OF 550-50F-1,5M		2 x OL 55	120	50	57	2 x 0,55	950	440	620	112	12.600
OF 750-50F-2M		2 x OL 75	170	50	57	2 x 0,75	950	440	650	116	13.950
OF 550-50F-FM-1,5M	JA	2 x OL 55	120	50	57	2 x 0,55	950	440	620	132	25.650
OF 750-50F-FM-2M	JA	2 x OL 75	170	50	57	2 x 0,75	950	440	650	136	27.900