

55 - 75 - 90 kW

Skruekompressor remtrukket

Den pålidelige skruekompressor

Høj nyttevirkning under alle driftsforhold, reduceret omdrejningshastighed, lavt lydniveau og øget pålidelighed.

MSD er videreudviklingen af den driftssikre lillebror MSC som har været på markedet de sidste 3 år. MSD findes i størrelsen 55-90 kW og tryk op til 13 bar. Denne serie af kompressorer kendetegnes ved meget høj driftssikkerhed og let vedligehold. MSD fås også som frekvensreguleret.

El-motor med støbejernsafskærmning, Klasse F, IP55 beskyttelse, høj ydelse samt lav driftstemperatur.

Kabinettet har helt fri bagside, hvilket gør den ideel til at placere helt tæt på en væg, har desuden let adgang til samtlige interne komponenter under vedligehold.

Lyddæmpet drift. Så lavt støjniveau, at enheden kan installeres lige ved arbejdspladsen.

ES 3000 styring - Elektronisk styring der bl.a. overvåger Kompressorens tilstand, regulerer tomgangsforbruget alt efter driftsform, visning af både totaltimer og belasttimer, visning/logning af eventuelle fejlmeddelelser, indbygget ugeur. Kort sagt en styring der varetager både kompressorens og kundens interesser.



Type								
		bar psi	HP kW	m³/1' m³/h cfm	dB (A)	gas	L W H	Kg
MSD 55/8	4152001118	8 116	75 55	10,180 611 359	69	1 1/2"	1100 1930 1765	1075
MSD 55/10	4152001119	10 145	75 55	8,850 531 313	69	1 1/2"	1100 1930 1765	1075
MSD 55/13	4152001120	13 188	75 55	7,150 429 252	69	1 1/2"	1100 1930 1765	1075
MSD 75/8	4152001166	8 116	100 75	13,880 833 490	69	1 1/2"	1100 1930 1765	1125
MSD 75/10	4152001122	10 145	100 75	11,860 712 419	69	1 1/2"	1100 1930 1765	1125
MSD 75/13	4152001123	13 188	100 75	10,480 629 370	69	1 1/2"	1100 1930 1765	1125
MSD 90/8	4152001124	8 116	125 90	14,980 899 529	70	1 1/2"	1100 1930 1765	1175
MSD 90/10	4152001125	10 145	125 90	13,020 781 460	70	1 1/2"	1100 1930 1765	1175
MSD 90/13	4152001126	13 188	125 90	11,340 680 321	70	1 1/2"	1100 1930 1765	1175
Tilvalg								
MSD 55÷90	-	MULTIKONTROL Version						
MSD 55÷90	-	Special spænding (volt og frekvens)						

NOTE:

- Alle enheder leveres med olie.
- Effektiv luftydelse og lydniveau er målt efter ISO-1217 og CAGI PNEUROP.
- Elmotor IP 55.