

1,5 - 2,2 - 3,7 - 6 - 7,5 - 11 - 15 kW

Oliefri scrollkompressor

Oliefri scrollkompressorer formindsker risikoen for olieforurening i tryklufte. Scrollkompressorerne har lavt lydniveau, lave vedligeholdelsesomkostninger og minimalt pladsforbrug. Kan derudover køre 100% belastet 24 timer i døgnet hvilket sikrer en stabil og effektiv trykluftforsyning.

Et komplet spænd af tørløbne kompressorer fra 1,5 til 15 kW til alle brug:

4 versioner:

- På ramme
- På beholder
- Med køletørrer
- Uden køletørrer

To strømforsyninger:

- 1 fase til 1,5 kW
- 3 faser til 1,5 - 2,2 - 3,7 - 6 - 7,5 - 11 - 15 kW

2 trykstørrelser:

- 8 bar
- 10 bar

2 kabinetter:

- Standard lydniveau 65-73 dB(A)
- Super lydniveau 54-63 dB(A)

Oliefri

Fraværet af olie i kompressionskammeret muliggør at levere trykluft uden olie.

Nem at installere

Kompakt og lyddæmpet, ingen specielle foranstaltninger inden installering.

Konstant tryk

Det regelmæssige arbejde af scrollenheden skaber et konstant luftstrøm uden trykssvingninger.

ECOLIFE



En kompressor med nyudviklede egenskaber, pålidelig, kompakt, lyddæmpet, og i stand til at producere trykluft uden olie.



Miljøvenlig

RENERE MILJØ
Luft uden olie = kondensat uden olie.

STØJ
Fra kun 54 dB(A)

Oliefri scrollkompressor

Type										
(*)		bar psi	HP kW	m ³ /1' m ³ /h cfm	dB(A)	V/Hz/Ph	gas	L W H	kg	litri

Gulvmonteret version

OFMS 1/8	8152424696	8 116	2 1,5	0,162 9,7 5,7	65	230/50/1	1/2"	800 600 540	105	-
OFMS 1/10	8152424704	10 145	2 1,5	0,126 7,5 4,4	65	230/50/1	1/2"	800 600 540	105	-
OFMS 2/8	8152424712	8 116	3 2,2	0,240 14,4 8,5	67	400/50/3	1/2"	800 600 540	110	-
OFMS 2/10	8152424720	10 145	3 2,2	0,204 12,2 7,2	67	400/50/3	1/2"	800 600 540	110	-
OFMS 4/8	8152424738	8 116	5 3,7	0,396 23,8 14,0	68	400/50/3	1/2"	800 600 540	120	-
OFMS 4/10	8152424746	10 145	5 3,7	0,336 20,2 11,9	68	400/50/3	1/2"	800 600 540	120	-

Beholdermonteret standard og tandemversion

OFMS 1/8-270	8152422898	8 116	2 1,5	0,162 9,7 5,7	65	230/50/1	1/2"	1267 600 1169	164	270
OFMS 1/10-270	8152422906	10 145	2 1,5	0,126 7,5 4,4	65	230/50/1	1/2"	1267 600 1169	164	270
OFMS 2/8-270	8152422914	8 116	3 2,2	0,240 14,4 8,5	67	400/50/3	1/2"	1267 600 1169	183	270
OFMS 2/10-270	8152422922	10 145	3 2,2	0,204 12,2 7,2	67	400/50/3	1/2"	1267 600 1169	183	270
OFMS 4/8-270	8152422930	8 116	5 3,7	0,396 23,8 14,0	68	400/50/3	1/2"	1267 600 1169	192	270
OFMS 4/10-270	8152422948	10 145	5 3,7	0,336 20,2 11,9	68	400/50/3	1/2"	1267 600 1169	192	270
OFMS 6/8-500 T	8152425495	8 116	8 6	0,636 38,2 22,5	72	400/50/3	1/2"	2043 600 1169	365	500
OFMS 6/10-500 T	8152425503	10 145	8 6	0,540 32,4 19,1	72	400/50/3	1/2"	2043 600 1169	365	500
OFMS 8/8-500 T	8152425511	8 116	10 7,5	0,792 47,5 28,0	73	400/50/3	1/2"	2043 600 1169	375	500
OFMS 8/10-500 T	8152425529	10 145	10 7,5	0,672 40,3 23,7	73	400/50/3	1/2"	2043 600 1169	375	500

Super version

OFMS 1/8 S	8152530302	8 116	2 1,5	0,162 9,7 5,7	53	230/50/1	1/2"	590 600 850	104	-
OFMS 1/10 S	8152530310	10 145	2 1,5	0,124 7,5 4,4	53	230/50/1	1/2"	590 600 850	104	-
OFMS 2/8 S	8152531185	8 116	3 2,2	0,240 14,4 8,5	55	400/50/3	1/2"	590 600 850	123	-
OFMS 2/10 S	8152531193	10 145	3 2,2	0,203 12,2 7,2	55	400/50/3	1/2"	590 600 850	123	-
OFMS 4/8 S	8152531201	8 116	5 3,7	0,395 23,7 14,0	57	400/50/3	1/2"	590 600 850	132	-
OFMS 4/10 S	8152531219	10 145	5 3,7	0,336 20,2 11,9	57	400/50/3	1/2"	590 600 850	132	-

Super TØR version

OFMS 1/8 SD	8152531847	7,75 112	2 1,5	0,162 9,7 5,7	53	230/50/1	1/2"	590 600 850	122	-
OFMS 1/10 SD	8152531854	9,75 142	2 1,5	0,124 7,5 4,4	53	230/50/1	1/2"	590 600 850	122	-
OFMS 2/8 SD	8152532720	7,75 112	3 2,2	0,240 14,4 8,5	55	400/50/3	1/2"	590 600 850	141	-
OFMS 2/10 SD	8152532738	9,75 142	3 2,2	0,203 12,2 7,2	55	400/50/3	1/2"	590 600 850	141	-
OFMS 4/8 SD	8152532746	7,75 112	5 3,7	0,395 23,7 14,0	57	400/50/3	1/2"	590 600 850	150	-
OFMS 4/10 SD	8152532753	9,75 142	5 3,7	0,336 20,2 11,9	57	400/50/3	1/2"	590 600 850	150	-

Super multi version

OFMS 6/8 M	8152420546	8 116	8 6	0,624 37,4 22,0	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	340	-
OFMS 6/10 M	8152420553	10 145	8 6	0,528 31,7 18,6	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	340	-
OFMS 8/8 M	8152420561	8 116	10 7,5	0,806 48,3 28,4	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	345	-
OFMS 8/10 M	8152420579	10 145	10 7,5	0,678 40,7 23,9	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	345	-
OFMS 11/8 M	8152420587	8 116	15 11	1,270 76,2 44,8	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	480	-
OFMS 11/10 M	8152420595	10 145	15 11	1,020 61,2 36,0	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	480	-
OFMS 15/8 M	8152420603	8 116	20 15	1,560 93,6 55,0	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	560	-
OFMS 15/10 M	8152420611	10 145	20 15	1,368 82,9 48,3	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	560	-

Super multi TØR version

OFMS 6/8 MD	8152421023	7,75 112	8 6	0,624 37,4 22,0	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	370	-
OFMS 6/10 MD	8152421031	9,75 142	8 6	0,528 31,7 18,6	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	370	-
OFMS 8/8 MD	8152421049	7,75 112	10 7,5	0,806 48,3 28,4	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	375	-
OFMS 8/10 MD	8152421056	9,75 142	10 7,5	0,678 40,7 23,9	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1044	375	-
OFMS 11/8 MD	8152421064	7,75 112	15 11	1,270 76,2 44,8	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	515	-
OFMS 11/10 MD	8152421072	9,75 142	15 11	1,020 61,2 36,0	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	515	-
OFMS 15/8 MD	8152421080	7,75 112	20 15	1,560 93,6 55,0	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	595	-
OFMS 15/10 MD	8152421098	9,75 142	20 15	1,368 82,9 48,3	63	400/50/3	1/2"	1450 750 1844	595	-

(*) Forklaring:
D Tør version
M Multi version
S Super version
T Tandem version

Note: ① Reference værdier:
- Indsugning lufttryk: 1 bar (a)
- Indsugning luft temperatur: 20 °C
- Leveret arbejdsdruk: 7 - 9,75 - 10 bar
- Standard præstation i overensstemmelse med ISO 1217.